

Cisco Switches der Serie 2960 bieten Sprach-, Video- und Datenunterstützung sowie maximale Sicherheit beim Netzwerkzugriff. Auch bei wachsenden Geschäftsanforderungen bieten diese Switches zudem umfassende Skalierbarkeit bei der Verwaltung Ihres Netzwerks.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ **Umfassende Kommunikationslösung:** Dank Unterstützung für Daten-, Wireless- und Sprachfunktionen erhalten Sie ein Netzwerk, das alle Ihre Geschäftsanforderungen erfüllt.
- ✓ **Intelligente Funktionen:** Durch die Möglichkeit zur Priorisierung von Sprachverkehr oder Datenaustausch können Sie die Informationsbereitstellung optimal an Ihre Anforderungen anpassen.
- ✓ **Starke Sicherheit:** Leistungsstarke Funktionen bieten Schutz für wichtige Daten, verhindern den Zugriff von nicht autorisierten Benutzern auf das Netzwerk und sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.
- ✓ **Zuverlässigkeit:** Standardbasierte Verfahren oder Cisco FlexStack steigern die Zuverlässigkeit und ermöglichen eine schnellere Lösung von Problemen. Durch Hinzufügen einer redundanten Stromversorgung kann die Zuverlässigkeit zudem zusätzlich erhöht werden.
- ✓ **Investitionsschutz:** Für alle Cisco Switches der Serie 2960 gilt eine eingeschränkte Lebenszeitgarantie mit unbegrenzten Software-Updates.

Auf Seite 2 finden Sie eine Übersicht der 2960 Switches.



Cisco Switches der 2960 Serie

Cisco 2960 Switches

Feature Set	Model	Total 10/100 Ethernet Ports	Uplinks	Switching-Kapazität - Weiterleitungsleistung
LAN Base Layer 2	WS-C2960-24TT-L	24	2x1000 BT	32 Gbit/s – 6,5 Mpps
	WS-C2960-48TT-L	48		32 Gbit/s – 10,1 Mpps
	WS-C2960-24TC-L	24	2 Dual Purpose	32 Gbit/s – 6,5 Mpps
	WS-C2960-48TC-L	48		32 Gbit/s – 10,1 Mpps
LAN Lite Entry Layer 2	WS-C2960-24TC-S	24	None	16 Gbit/s – 6,5 Mpps
	WS-C2960-24-S	24		16 Gbit/s – 3,6 Mpps
	WS-C2960-48TC-S	48	2 Dual Purpose	16 Gbit/s – 10,1 Mpps
	WS-C2960-48TT-S	48	2x1000 BT	16 Gbit/s – 10,1 Mpps
LAN Base Layer 2	WS-C2960-48PST-L	48 PoE	2x1000BT and 2xSFP	32 Gbit/s – 13,3 Mpps
	WS-C2960-24PC-L	24 PoE	2 Dual Purpose	32 Gbit/s – 6,5 Mpps
	WS-C2960-24LT-L	24 PoE	2x1000BT	32 Gbit/s – 6,5 Mpps
LAN Lite Entry Layer 2	WS-C2960-48PST-S	48 PoE	2x1000BT and 2xSFP	16 Gbit/s – 13,3 Mpps
	WS-C2960-24PC-S	24 PoE	2 Dual Purpose	16 Gbit/s – 6,5 Mpps
	WS-C2960-24LC-S	24 PoE		16 Gbit/s – 6,5 Mpps
LAN Base Layer 2	WS-C2960-8TC-L	8	1 Dual Purpose	32 Gbit/s – 2,7 Mpps
	WS-C2960PD-8TT-L	8	1x1000BT PoE	32 Gbit/s – 2,7 Mpps
	WS-C2960G-8TC-L	7 10/100/1000	1 Dual Purpose	32 Gbit/s – 11,9 Mpps
LAN Lite Entry Layer 2	WS-C2960-8TC-S	8		16 Gbit/s – 2,7 Mpps
LAN Base Layer 2	WS-C2960S-24TS-L	24 10/100/1000	4 GB Ethernet SFP	176 Gbit/s – 41,7 Mpps
	WS-C2960S-24PS-L	24 10/100/1000		176 Gbit/s – 41,7 Mpps
	WS-C2960S-48TS-L	48 10/100/1000		176 Gbit/s – 77,4 Mpps

Ihre Ansprechpartner:

Oliver Feulner
Nadja Häcker
Datenblatt-Nr.: M031

Tel.: 0921/ 150 11-18
Tel.: 0921/ 150 11-21

vertrieb@symbiose.com
vertrieb@symbiose.com